

(2025年度)

生コンクリート価格表

佐賀県生コンクリート協同組合
官 公 需 適 格 組 合

〒846-0012 佐賀県多久市東多久町大字別府2426-2
TEL(0952) 76-2675
FAX(0952) 76-2696

積算及びご購入にあたってのお願い

◎ J I Sの主旨に沿って積算及びご購入をお願いします

- ・本価格表は普通ポルトランドセメント使用の配合を基準として積算しています。
- ・積算及び注文（契約）される場合は、呼び強度でお願いします。

※この価格表には消費税は含まれておりません。

◎日本産業規格 J I S A 5308の規定による。

- ・供試体採取場所 荷卸し地点
- ・供試体養生 標準水中養生 (20±2℃)
- ・試験の頻度 原則として150㎡毎に1回
- ・材 齢 呼び強度を保證する材齢(28日)
- ・品質基準
コンクリート呼び強度の保證条件
 - ・1回の試験結果は、呼び強度値の85%以上でなければならない。
 - ・3回の試験結果の平均値は呼び強度の強度値以上でなければならない。

・スランプ及びスランプフローの許容差 単位：cm

スランプ及びスランプフロー	スランプ及びスランプフローの許容差
2.5	±1
5及び6.5	±1.5
8以上18以下	±2.5
21	±1.5 (注)
45, 50及び55	±7.5
60	±10

(注)呼び強度27以上の高性能AE減水剤を使用する場合は±2とする。

・空気量の許容差 単位：%

コンクリートの種類	空気量	空気量の許容差
普通コンクリート	4.5	指定した値の±1.5
舗装コンクリート	4.5	
軽量コンクリート	5.0	

基 準 価 格

普通・高炉B種セメント使用コンクリート

空気量4.5% 粗骨材の最大寸法 20mm・40mm (28日材齢) 単位：円/㎡

強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
8	23,350	23,850	24,500	24,950	25,650	26,300	26,800	27,650
12								
15	23,500	24,050	24,750	25,200	26,000	26,500	27,000	27,850
18					—	—	—	—
21					—	—	—	—

(呼び強度)
強度30・33・36・40
のスランプ18・21は
高性能AE減水剤
の使用となります。

普通・高炉B種セメント高性能AE減水剤使用コンクリート

空気量4.5% 粗骨材の最大寸法 20mm・40mm (28日材齢) 単位：円/㎡

強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
8	—	—	25,050	25,800	26,500	27,300	27,900	28,500	28,850	29,550
12	—	—								
15	—	—	25,500	26,200	26,900	27,500	28,100	28,700	29,050	29,750
18	—	—				27,700	28,300	29,000	29,400	30,050
21	—	25,300								

基 準 価 格

早強セメント使用コンクリート

空気量4.5% 粗骨材寸法 20mm・40mm 材齢(7日) 単位:円/m³

強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40
8	24,250	24,850	25,500	26,200	27,050	27,600	28,200	29,250
12								
15	24,500	25,250	25,900	26,600	27,500	27,800	28,400	29,450
18					—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—

(呼び強度)
強度30・33・36・40
のスランプ18・21は
高性能AE減水剤
の使用となります。

早強セメント高性能AE減水剤使用コンクリート

空気量4.5% 粗骨材寸法 20mm・40mm 材齢(7日) 単位:円/m³

強度 スランプ	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
8	—	—	26,200	26,800	27,750	28,350	28,950	30,050	30,500	31,500
12	—	—								
15	—	26,550	27,000	27,550	28,200	28,550	29,150	30,250	30,700	31,700
18	—					28,800	29,450	30,650	31,100	32,100
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

モルタル(普通・高炉B種セメント使用)

(規格外品)

単位:円/m³

配合	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
価格	41,200	36,200	34,050	32,450	31,050

舗装コンクリート

(28日材齢)

単位:円/m³

曲げ強度	4.5	
スランプ	2.5(注)	6.5
価格	27,000	28,000

(注)スランプ2.5cmは、工場渡し価格です。

割増し及びその他別途料金

軽量コンクリート(普通・高炉B種セメント使用)

空気量5% 粗骨材の最大寸法15mm(28日材齢) 単位:円/m³

高性能AE減水剤使用

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40
軽量一種	—	—	—	—	—	—	—	—

※ 特殊品につき別途見積りいたします。

(小城・多久・唐津・伊万里・武雄・鹿島地区は、別途見積りいたします。)

- ・特殊配合 ———— 価格表に表示がない場合は協組積算委員にて計算いたします。
- ・混和材(剤)指定 ———— 本表価格に実費加算いたします。
※配合修正した場合は配合修正費を別途加算いたします。
※現地投入が発生する場合は、攪拌料等を別途加算いたします。

割増し及びその他別途料金

- ・ミキサー車洗淨代 ————— カラーコンクリート等の特殊混和材の後処理代費用として20,000円/台といたします。
- ・少量割増 ————— 1回のお取引量が1㎡未満の場合は少量割増料金として1台あたり2,000円を加算いたします。
- ・ポンプ車洗淨水処理費 10,000円/台といたします。
- ・戻りコン ————— 10,000円/㎡といたします。
- ・小型車割増 ————— 小型車(2t車)は6,000円/㎡、中型車(4t車)は4,000円/㎡加算いたします。
- ・水運搬料 ————— 大型車15,000円/台 小型車・中型車10,000円/台といたします。
- ・休日割増 ————— 下記の通り加算いたします。

1回打設当り	セット料	100,000円
1回打設	50㎡未満	2,000円/㎡
	50㎡以上 100㎡未満	1,800円/㎡
	100㎡以上 200㎡未満	1,700円/㎡
	200㎡以上	1,500円/㎡

*状況により上記の価格に別途加算いたします。
- ・休日運搬費割増(アジテーター車) 65,000円/台
- ・夜間割増 ————— 20時以降7時迄に打設の場合は、下記の通り加算いたします。

1回打設当り	セット料	100,000円
1回打設	10㎡未満	8,500円/㎡
	10㎡以上 30㎡未満	5,000円/㎡
	30㎡以上 50㎡未満	4,000円/㎡
	50㎡以上 100㎡未満	3,500円/㎡
	100㎡以上	3,000円/㎡

*状況により上記価格に別途加算いたします。
- ・夜間運搬費割増(アジテーター車)

20時以降は65,000円/台
- ・離島割増 ————— 15,000円/㎡といたします。(船賃別途加算いたします。)
- ・工場渡し ————— 1,000円/㎡引きといたします。
- ・骨材(砕石等) ————— 8,000円/㎡といたします。
- ・有料道路 ————— 通行料実費加算いたします。
- ・キャンセル料 ————— 打設予定日の前日12時以降・当日の変更はキャンセル料を頂きます。

打設予定数量	100㎡未満	1件	100,000円
	100㎡以上	1件	150,000円
	300㎡以上	1件	350,000円
- ・山岳割増 ————— 2,000円/㎡～(地域により別途加算いたします)

佐賀市富士町・三瀬地区、神埼市脊振地区、唐津市七山地区
唐津市浜玉町山瀬・平原・鳥巣地区
巖木町天川地区、巖木町平之・広川・星領地区
多良岳周辺地区、太良町風配・中山地区
嬉野市広川原・大野原地区、八幡岳周辺地区
伊万里市烏帽子岳周辺地区、伊万里市東山代町川内野・日南郷地区
- ・遠隔地割増 ————— 地域により別途加算いたします。(上記の山岳地区も含む)

※日曜日、祝祭日及び第2・第4土曜日は原則として休業致します。

※原材料価格その他原価に著しい変化があった場合は、単価の改定をお願い致します。

構造体強度補正值 28S91 の適用期間

※標記の適用期間は、佐賀協組の独自調査により参考として示すものです。

2022年度版建築工事標準仕様書 (JASS5) による構造体強度補正值 (28S91) の標準値 佐賀気象庁日別平均気温より
(設計基準強度36N/mm²以下) (2014~2023年)

セメントの種類	日平均気温の平均値が 25℃ を超える期間 (℃)			コンクリートの打込みから 28 日までの期間の 予想平均気温の範囲 (℃)	
	25℃ 超 (※暑中期間)				
普通 ポルトランドセメント	25℃ 超 (※暑中期間)			8℃ 以上	0℃ 以上 ~ 8℃ 未満
	6月25日~9月16日	-	-	2月5日~6月24日	12月3日~2月4日
				9月17日~12月2日	
早強 ポルトランドセメント	25℃ 超 (※暑中期間)			5℃ 以上	0℃ 以上 ~ 5℃ 未満
	6月25日~9月16日	-	-	1月1日~6月24日	-
				9月17日~12月31日	
高炉セメント B種	25℃ 超 (※暑中期間)			13℃ 以上	0℃ 以上 ~ 13℃ 未満
	6月25日~9月16日	-	-	3月13日~6月24日	11月7日~3月12日
				9月17日~11月6日	
中庸熱 ポルトランドセメント		25℃ 超 (※暑中期間)		11℃ 以上	0℃ 以上 ~ 11℃ 未満
	-	6月25日~9月16日	-	2月26日~6月24日	11月18日~2月25日
				9月17日~11月17日	
低熱 ポルトランドセメント			25℃ 超 (※暑中期間)	14℃ 以上	0℃ 以上 ~ 14℃ 未満
	-	-	6月25日~9月16日	3月21日~6月24日	11月3日~3月20日
				9月17日~11月2日	
フライアッシュ セメント B種		25℃ 超 (※暑中期間)		9℃ 以上	0℃ 以上 ~ 9℃ 未満
	-	6月25日~9月16日	-	2月12日~6月24日	11月27日~2月11日
				9月17日~11月26日	
構造体強度補正值:S (N/mm ²)	6	3	0	3	6

※暑中コンクリート工事の適用期間は、日平均気温の日別平滑値が 25℃ を超える期間を基準とし、この期間を暑中期とする。
日別平滑値は、過去 10 年の気象データによって求めた平均値を標準とする。

※構造体強度補正值 mSn は特記による。特記がない場合は、m を 28 日、n を 91 日とし、設計基準強度が 36 N/mm² 以下の場合は上表により結合材の種類に応じて定める。

コンクリート試験代行料金明細表

番号	試験内容	項目	料金(円)	試験基準の範囲	特記事項
①	試験練り	圧縮	15,000	供試体 6本/組	スランプ・空気量・塩化物量・強度試験(工場)を含む。 外部機関での強度試験は実費を加算 スランプフロー試験は2,000円加算
		曲げ	40,000	供試体 3本/組	
	追加分	圧縮	2,000	供試体 3本/組	供試体追加採取
		曲げ	6,000	供試体 3本/組	
②	現場採取 (荷卸し地点)	圧縮	10,000	供試体 6本/組	スランプ・空気量・強度試験(工場)を含む。 外部機関での強度試験は実費を加算 スランプフロー試験は2,000円加算
		曲げ	30,000	供試体 3本/組	
	追加分	圧縮	3,000	供試体 3本/組	供試体追加採取
		曲げ	20,000	供試体 3本/組	
	個別試験	スランプ	2,000	1回	スランプと空気量の組合せ 4,000円 スランプフローと空気量の組合せ 6,000円
		スランプフロー	4,000	1回	
		空気量	2,000	1回	
	縦割り 現場採取 (荷卸し地点)	圧縮	30,000	供試体 6本/組 3回/1ロット	1回/2回/3回目共スランプ・空気量・強度試験(工場)を含む。 外部機関での強度試験は実費を加算 スランプフロー試験は1回当り、2,000円加算
20,000			供試体 6本/組 3回/1ロット	1回目/スランプ・空気量・強度試験(工場)、2回/3回目は供試体のみ 外部機関での強度試験は実費を加算 スランプフロー試験は2,000円加算	
③	工場採取	圧縮	6,000	供試体 6本/組	スランプ・空気量・強度試験(工場)を含む。 外部機関での強度試験は実費を加算 スランプフロー試験は2,000円加算
		曲げ	15,000		
	追加分	圧縮	2,000	供試体 3本/組	供試体追加採取
		曲げ	6,000	供試体 3本/組	
④	塩化物含有量試験		3,000	1回	試験方法は問わない
			2,000	1回	カンタブ支給の場合
⑤	単位水量測定試験		15,000	1回	試験方法は問わない
⑥	現場養生の供試体 持込・回収費用		3,000	1回	持込・回収 各々・3,000/1回
⑦	強度試験依頼費用 (外部試験機関)	佐賀地区	5,000	供試体 3本/組	外部試験機関 「佐賀県建設技術支援機構材料試験センター」 へ試験依頼時の材料試験センター往復経費等 (モルタル及びコア強度試験も同じ)
		他の地区	6,000	供試体 3本/組	
	追加分	佐賀地区	5,000	供試体 3本/組	
		他の地区	6,000	供試体 3本/組	
⑧	コンクリート 強度試験証紙代	圧縮	3,600	供試体 3本/組	材料試験センターにおける 強度試験(証明書・税込み)
		曲げ	5,000	供試体 3本/組	
⑨	モルタル 強度試験証紙代	圧縮	3,600	供試体 3本/組	材料試験センターにおける 強度試験(証明書・税込み)
⑩	コア 強度試験証紙代	圧縮	1,200	コア供試体 1本当たり	材料試験センターにおける 強度試験(証明書・税込み)
⑪	単位容積質量測定試験		3,000	1回当たり	空気量試験容器(7ℓ)使用に限定
⑫	離島出張料金		15,000	1回当たり	船賃・現場採取(荷卸し地点)等別途加算

(1) 上表は時間内8時から17時までの料金です。

(2) 時間外は上記料金に(17時以降22時迄は10,000円)、(22時以降5時迄は25,000円)、(5時以降7時迄は10,000円)を加算する。

(3) 日祭日は20,000円を加算する。

作成日 2025年3月